

50
1973 - 2023
Aniversario



Atlantic



CONSTRUCCIÓN
MEMBRANA LÍQUIDA

COVERTECH
Membrana Líquida

**Fibrado Blanco**

TA19074 4 kg
TA19070 20 kg

**Fibrado Rojo**

TA19075 4 kg
TA19076 20 kg

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento acrílico con características de membrana líquida con fibra científicamente seleccionada. Una vez seca forma una membrana continua elástica de gran resistencia mecánica, que permite un tránsito liviano de la superficie.

APLICACIONES

En paredes expuestas a choque de lluvia, Impermeabilizable de techo plano de tránsito liviano
Techo inclinados, bóvedas, chapas de fibrocemento, tejas, pisos, etc.

IMPORTANTE

Dejar secar entre cada mano aplicada
Diluir exclusivamente con agua Puede ser coloreado con entonadores acrílicos.

CONSUMO

El consumo mínimo recomendable es de:

Techo 1,5 kg m²
Paredes 0,5 kg m²



Acrilico Blanco



TA19307 4 kg
TA19308 20 kg



Acrilico Rojo



TA19309 4 kg
TA19310 20 kg



Acrilico Verde



TA19311 4 kg
TA19312 20 kg

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento acrílico con características de membrana líquida con fibra científicamente seleccionada. Una vez seca forma una membrana continua elástica de gran resistencia mecánica, que permite un tránsito liviano de la superficie.

APLICACIONES

En paredes expuestas a choque de lluvia, Impermeabilizable de techo plano de tránsito liviano
Techo inclinados, bóvedas, chapas de fibrocemento, tejas, pisos, etc.

IMPORTANTE

Dejar secar entre cada mano aplicada
Diluir exclusivamente con agua Puede ser coloreado con entonadores acrílicos.

CONSUMO

El consumo mínimo recomendable es de:

Techo 1,5 kg m2
Paredes 0,5 kg m2



Pintura Asfáltica

TA1512	18 Lt.
TA1513	3,6 Lt.
TA1514	1 Lt.

CARACTERÍSTICAS

Emulsión asfálticas elaborada a partir de asfalto modificados emulsificados con coloide mineral especialmente seleccionado.

El producto luego de estar seco forma una película elástica impermeable.

APLICACIÓN

Para impermeabilizar muros de protección, fundaciones, revestimientos en contacto con el suelo, estructuras de hormigón, albañilería e ideal como pinturas imprimastes.

CONSUMO

El consumo por mano de aplicación es de 0,25lt/m².

Se recomienda como impermeabilizante un consumo de 0,5 L. m² 2 manos.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con brocha, pincel o escobillón.

La superficie debe estar limpia, libre de polvo e impurezas. Puede diluir el producto hasta un 10% exclusivamente con agua. Dejar secar entre cada mano aplicada.